



Bilaga 4 - Anmälan

ANMÄLAN ANSLUTNING MIKROPRODUKTION - bifogas föransmälan

Kundens uppgifter

Namn	Telefonnummer
Adress	
E-post	
Anläggningsid	Mätarsäkring

Uppgifter om produktionsanläggningen

Kraftkälla	☐ Sol ☐ Vind ☐ Vatten ☐ Biobränsle ☐ Annat		
Fabrikat och typbeteckning			
Märkeffekt (kVA/kW)		Effektfaktor (cos ϕ)	
Maximal kortslutningsström (A)		Storlek ev. kondensatorbatteri (kVAr)	
Anslutning	☐ Enfas ☐ Trefas	Antal växelriktare (st)	
Effekt per fas, vid flera enfasanslutningar (kW)		Obalansskydd vid enfas, inställt värde	1-fasig anslutning bör ej överstiga 3 KW

Skyddsinställningar

	Inställt värde		Enl. SS-EN50438	
	Tid	Nivå	Tid	Nivå
Överspänning (steg 2)			60s	255,3V
Överspänning (steg 1)			0,2s	264,5V
Underspänning			0,2s	195,5V
Överfrekvens			0,5s	51Hz
Underfrekvens			0,5s	47Hz
Ev. ytterligare skydd				
Enligt tillverkaren anvisning skall skyddsfunktionerna testas vart år				

Elkvalitetsuppgifter

Flimmervärden max 16A			
	Värde	Rek-Gräns.	Flimmer beräknat enligt EN 61000-3-3
P _{st}		0,35	
P _{lt}		0,25	
Flimmervärden >16A			
	Värde	Rek-Gräns.	Flimmer beräknat enligt ☐ EN 61000-3-3 ☐ EN 61000-3-11
P _{st}		0,35	
P _{lt}		0,25	

- ☐ Alla produkter är CE-märkta
- ☐ Produktionsanläggningen utförd för fast anslutning på egen gruppledning
- ☐ Uppmärkt arbetsbrytare åtkomlig för nätägaren

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta